

**Model:**

IC-11C3

**Indeks:**

C31D111

**EAN:**

5905548275369


**Opis:**

Kamera IP WiFi Eura IC-11C3, obrotowa, pracuje bezprzewodowo w rozdzielczości HD 720p i dedykowana jest do zastosowań wewnątrz budynków. Nowoczesny format kompresji obrazu - H.264. Zarządzanie jest możliwe z pozycji smartfona, tabletu lub przeglądarki internetowej z każdego miejsca na świecie. Dzięki opcji detekcji ruchu kamera IP WiFi IC-11C3 może dokonać zrzutu obrazu np. na kartę SD lub na serwer FTP i przesłać powiadomienie mailem. Dzięki zastosowaniu protokołu P2P Kamera IP WiFi pozwala na proste sparowanie z urządzeniem mobilnym i sterowaniem podglądu kamery. Po uruchomieniu aplikacji Eura Cam wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się na tabliczce znamionowej kamery, po czym urządzenie jest gotowe do pracy. Dzięki diodom IR i filtrowi IR-Cut, który odcina je w ciągu dnia, kamera idealnie nadaje się do całonocowej pracy. Możliwość zaprogramowania funkcji patrolowania. Do nagrywania nie jest potrzebny rejestrator sieciowy IP, a obraz może być zapisywany np. na dysku twardym komputera. Kamera IP WiFi IC-11C3 wspiera protokół ONVIF, współpracując z rejestratorami sieciowymi IP wspierającymi ten protokół.

**Specyfikacja techniczna:**
**Kamera**

Przetwornik obrazu	1/4" CMOS
Obiektyw	3,6 mm
Zoom cyfrowy	Tak
Zoom optyczny	Brak
Prędkość – obrót / pochylenie	5°-30°/s / 5°-50/s
Obrót kamery w poziomie / w pionie	270° / 90°
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Ustawienia patroli	Tak
Praca w dzień i w nocy	Automatyczny filtr IR-Cut
DNR	Nie
BLC	Nie
AGC	Nie

**Kompresja obrazu**

Kompresja wideo	H.264 / MPEG-4
Strumień główny	H.264
Bitrate	32 Kb/s ~ 8 Mb/s

**Obraz**

Maks. Rozdzielczość obrazu	1280 x 720 pikseli
Częstotliwość odświeżania	25 kl/s. (50Hz) / 30 kl/s. (60Hz)
Ustawienia	Lustrzane odbicie, jasność, kontrast
WDR	Nie

**Sieć**

Obsługiwane protokoły	P2P, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, PPPoE
ONVIF	Tak
Współpraca z systemami mobilnymi	iOS, Android
Zabezpieczenia	Hasło, podwójny strumień, maski WEP, WPA, WPA2 Encryption

**Interfejs**

Interfejs komunikacji przewodowej	Ethernet 10/100 Mb/s RJ-45
Interfejs komunikacji bezprzewodowej	IEEE 802.11 b/g/n
Karta SD	Tak (maks. do 32 GB)

**Ogólne**

Język menu	Polski
Oświetlenie nocne	13 diod IR LED, widoczność 10 m
Napięcie zasilania kamery	5 V DC / 2 A
Rodzaj zasilania kamery	Zasilacz w zestawie
Temperaturowy zakres pracy kamery	-10°C ~ +50°C
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Współczynnik ochrony	IP20
Wymiary kamery (W x SZ x G)	70 x 64 x 130 mm
Waga netto kamery	241 g

**Dane logistyczne**

Wymiary opakowania (W x SZ x G)	112 x 184 x 150 mm
Waga brutto opakowania	478 g
Typ opakowania	Karton