



Since 1972

KARTA TECHNICZNA

KLEJ VINYL

DRAGON KLEJ VINYL

OPIS PRODUKTU

Bardzo mocny klej zapewniający trwałe, przezroczyste i wodoodporne łączenie.

WŁAŚCIWOŚCI

- Poliuretanowy;
- wodoodporny;
- elastyczny.
- odporny na wilgoć.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl





Since 1972

KARTA TECHNICZNA

KLEJ VINYL

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

DANE TECHNICZNE	
KOLOR	<ul style="list-style-type: none">• Kleju: bezbarwny• Spoiny: bezbarwny
KONSYSTENCJA	Lepka, ciągnąca ciecz
GĘSTOŚĆ	0,86 ± 0,01 g/cm ³
CZAS SCHNIĘCIA	Pierwsza warstwa: 20 min. Druga warstwa: 4h
WYDAJNOŚĆ	silnie zależy od rodzaju podłoża
LEPKOŚĆ	2000 - 4000 mPa·s
ODPORNOŚĆ SPOINY NA TEMPERATURĘ	Od -20 °C do +80 °C
WYTRZYMAŁOŚĆ SPOINY NA ŚCINANIE	min. 2,5 kN/m

ZASTOSOWANIE

- miękkie PVC;
- sztuczna skóra;
- pontony;
- materace;
- baseny;
- parasole z PVC;
- namioty;
- zasłony prysznicowe.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl





Since 1972

KARTA TECHNICZNA

KLEJ VINYL

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Klejone elementy zszorstkować papierem ściernym. Upewnić się, że powierzchnia jest odtłuszczona, oczyszczona i odpylona.
ZALECENIA	Prace prowadzić w temperaturze od +10°C do +30°C. Obie łączone powierzchnie posmarować cienką warstwą kleju. Po upływie ok. 5 minut klejone elementy mocno docisnąć.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI I ZABRUDZONYCH ELEMENTÓW	Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić acetonem. Zaschnięte zabrudzenia usuwać mechanicznie.
OGRANICZENIA I UWAGI	Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po ok. 48 godzinach. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

OPAKOWANIA

Kod towaru	Gramatura	Typ opakowania
DKVI020/TB	20 ml	Tuba
DKVI020/TB	20 ml	Tuba
DKVI020/BL	20 ml	Tuba blistrowana
DKVI020/BL	20 ml	Tuba blistrowana
DKVI050/TD/INT1G	50 ml	Tuba display

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl





Since 1972

KARTA TECHNICZNA

KLEJ VINYL

DODATKOWE INFORMACJE

OKRES WAŻNOŚCI	5 LAT
WARUNKI TRANSPORTOWANIA I PRZECHOWYWANIA	Transportować i przechowywać w temp. od 0°C do +30°C.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	<ul style="list-style-type: none">• Stosować z daleka od ognia przy sprawnie działającej wentylacji.• W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.• Przed zastosowaniem sprawdzić działanie kleju na klejone elementy.• Nie klei PP, PE, PTFE, spienionego polistyrenu (styropian).• Nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością.

Mieszanina ta spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, w związku z czym jest dla niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl

