

GARDINIA®

Szyna do wyginania FLEXLINE

Instrukcja użytkowania

Szyna plastikowa jednorodowa z akcesoriami służy do zawieszania osłon okiennych w postaci tkanin. Tkaniny zawieszane na szynie mają możliwość przesuwania się po niej w zakresie całej jej szerokości. Szyna ma możliwość plastycznego wyginania w celu dopasowania do kształtu ścian pomieszczenia. Do wyginania szyny nie są potrzebne żadne narzędzia. Wygina się ją ręcznie.

Skład zestawu:

szyna plastikowa I torowa o długości 350cm – 1 szt., agrafki ze ślizgiem - 36 szt., Uchwyty uniwersalne z możliwością montażu do sufitu lub ściany – 12 szt. Zakończenie szyny – 4 szt.

- Ustalić położenie szyny względem ścian lub sufitu pomieszczenia. Za pomocą wkrętów i kołków rozporowych (dokupić osobno) zamocować uchwyty szyny.



- szynę dociąć na żadaną długość. Szynę wpinać w kolejne uchwyty wyginając ją rękami w żądany kształt.



- montaż szyny do wsporników wykonać przez przekręcenie uchwyty mimośrodowego



www.gardinia.pl

Gardinia Sp. z o.o.
PL- 55-040 Domasław
ul. Oławska 4
tel. +48 71 311 15 52
fax +48 71 311 15 51

05-420 Józefów
ul. Piłsudskiego 136a
tel. +48 22 780 41 30
fax +48 22 780 41 49

KRS: 0000123132
Regon: 930303479
NIP: 899-10-00-694
BDO: 000137317
e-mail: info@gardinia.pl

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS
Internet: www.gardinia.pl

Bank PeKaO S. A. Wrocław
nr konta: 41124068141111000049363098
swift: PKOPPLPW
Wysokość kapitału zakładowego:
363 600 PLN

SZYNY SUFITOWE □ KARNISZE □ AKCESORIA DO DEKORACJI WNEŹRZ □ ROLETY □ ŻALUZJE □ SYSTEMY PANELOWE

- po zainstalowaniu szyny nałożyć ślizgi do zawieszenia tkaniny oraz zakończenie szyny. Na ślizgi zaczepić tkaninę z wszytą taśmą marszczącą



Przesuwanie tkaniny ręczne, przez energiczne przesunięcie tkaniny do boku.

Zdjęcie tkaniny z szyny można zrealizować w dwojaki sposób:

- przez zdjęcie tkaniny ze ślizgów.
- jeżeli szyna nie jest od ściany do ściany, przez zdjęcie jednego zakończenia i wysunięcie ślizgów wraz z tkaniną. (uwaga, ślizgi można prać wraz z tkaniną w temperaturze do 60 stopni)

Szynę można własnoręcznie docinać do wymaganej długości przy pomocy piłki do metalu.

Szyną jest odporna na korozję, może być stosowana w pomieszczeniach mokrych oraz na zewnątrz pomieszczeń.

Szynę należy okresowo czyścić delikatnym detergentem i miękką ściereczką.

Montaż szyny może być wykonany przez osobę nie posiadającą uprawnień.

Przy montażu i użytkowaniu szyny należy przestrzegać powyższej instrukcji.

producent / dystrybutor: Gardinia Sp. z o.o. 55-040 Domasław, ul. Oławska 4, www.gardinia.de/pl